

DB-II PLUS



Wagi pomostowe

Wagi pomostowe z serii DB-II PLUS są przeznaczone do stosowania w sklepach, gastronomii oraz w przemyśle. Wbudowany akumulator pozwala na używanie wag również na bazarach, giełdach hurtowych itp. Port RS232 pozwala na podłączenie wagi do komputera lub kasy fiskalnej. Podłączenie drukarki pozwala na drukowanie etykiet lub paragonów z wynikami ważenia.



CAS

Wagi pomostowe



	DB-II PLUS 60 LCD 360	DB-II PLUS 150 LCD 460	DB-II PLUS 300 LCD 500	DB-II PLUS 600 LCD 600
Zakres ważenia	60kg x 10/20g	150kg x 20/50g	300kg x 100g	600kg x 200g
Wyświetlacz	podświetlany LCD 6 cyfr			
Zasilanie	AC 220V, 60Hz, wbudowany akumulator			
Interfejs	RS232			
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C			
Wymiary szalki [mm]	360(S) x 460(D)	460(S) x 570(D)	500(S) x 600(D)	600(S) x 700(D)
Wymiary [mm]	360(S) x 580(D) x 765(W)	460(S) x 690(D) x 765(W)	500(S) x 720(D) x 765(W)	600(S) x 820(D) x 765(W)
Masa produktu [kg]	12	15	27	30



Ruchomy wyświetlacz



Szalka ze stali nierdzewnej

Sprzedawane urządzenia mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach.
Specyfikacja produktów może ulec zmianie bez powiadomienia. Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.